

P SERIES & PLUS 1

Macchina Taglio Tubo da Ø20-180mm a Ø20-254mm



P6018D

PLUS 1

Le immagini sono a scopo illustrativo

Esempi profili standard



Esempi profili speciali



Esempi taglio tubi smussati



DATI TECNICI	P6018D	P8018D	P10018D	PLUS1
Intervallo di lavorazione (lunghezza x diametro)	6200mm x Ø20-180mm 6200mm x □20-180mm	8200mm x Ø20-180mm 8200mm x □20-180mm	10200mm x Ø20-180mm 10200mm x □20-180mm	6200mm x Ø20-254mm 6200mm x □20-180mm
X-axis stroke	6750mm	8750mm	10750mm	6750mm
Y-axis stroke	200mm	200mm	200mm	200mm
Z-axis stroke	160mm	160mm	160mm	160mm
AB-axis stroke	Infinite rotation	Infinite rotation	Infinite rotation	Infinite rotation
Max. Velocità posizionamento (X/Y)	120m/min	120m/min	120m/min	100m/min
Max. Velocità posizionamento (A-axis)	120rpm	120rpm	120rpm	100rpm
Max. lunghezza di carico	3000-6200mm	3000-8200mm	3000-10200mm	3000-6000mm
Max. peso di carico del pacco	3000kg	3000kg	3000kg	3000kg
Lunghezza scarico	0-4000mm	0-2000mm	0-2000mm	0-2000mm
Misuratore estremità non finite	≥170mm	≥170mm	≥170mm	≥170mm
Peso della macchina	15000Kg	15000Kg	17000Kg	15000Kg
Max. peso di carico (tubo singolo)	200Kg / tube per meter ≤32Kg	200Kg / tube per meter ≤25Kg	200Kg / tube per meter ≤25Kg	200Kg / tube per meter ≤32Kg
Fase / Potenza / Frequenza	3/380V/50Hz	3/380V/50Hz	3/380V/50Hz	3/380V/50Hz
IP degree	IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensioni (LxWxH)	13.2m x 5.2m x 3m	15.2m x 5.2m x 3m	17.2m x 5.2m x 3m	11m x 2m x 2.8m

Note: Tutti i dati sono solo di riferimento, prevale la soluzione tecnica.

Processo completamente automatico

La procedura di lavorazione completamente automatica ed il sistema di esecuzione della produzione la rendono altamente flessibile nella lavorazione di tubi e profili.

Bloccaggio meccanico

Il sistema di ganasce progettato da Han's consente la lavorazione sia di tubi leggeri o tubi pesanti senza richiedere il cambio della ganasca.

